

 CNYD·BLT 沈阳博林特电梯股份有限公司		<h1>外购件规格书</h1>			图 号 名 称	GPAS8314 钢丝绳
5 性能及参数要求						
D号		D001	D002	D003	D004	
适用速度 (m/s)		1.0	1.5 1.6	1.75	2.0 2.5	
钢丝绳直径		φ8				
钢丝绳结构		8×19S+NFC-1770				
直径允许偏差	无载荷	+5% +2%				
	5%MBL	+4% +1%				
	10%MBL	+3% +0				
长度偏差 (m)		≤ 400 — +5% $ 0$ > 400 — +20% $ 0$				
椭圆度偏差	无载荷	\leq 公称直径的3 %				
	5%MBL	\leq 公称直径的1 %				
	10%MBL	\leq 公称直径的1 %				
钢丝		制绳用钢丝应符合GB8903-88的规定				
捻制方法		右交互捻				
最小破断载荷 (KN)		33.2				
设定预张载荷		35%MBL				
①	曳引比	2:1				
				设 计	刘 琦	11.06.03
				审 核	孙胜军	11.6.3
①	1	820-1217	查笑非	20.12.3	标 准 化	齐 永
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	申建国
						2011.6.17